



# HATTAT

Field Series

# T 4110

## MOTOR

**Perkins**  
Diesel Power Stage 3B

vznětový přeplňovaný  
4-válec, výkon 83 kW  
(113 k)

mechanická, plně  
synchronizovaná,  
reverzační, počet  
převodových stupňů  
24 vpřed+24 vzad

## PŘEVODOVKA

## VÝVODOVÝ HŘÍDEL

nezávislý, otáčky  
540/1000 ot/min

elektronická regulace  
(polohová, silová), kat.  
závěsu II, nosnost 4.500  
kg, rychloupínací háky  
ramen

## 3-BODOVÝ ZÁVĚS

## HYDRAULIKA

hydraulické čerpadlo 25  
+56 l/min / 195 bar, 4  
přídavné okruhy,  
ovládání závěsu na  
zadním blatníku

sklopný volant, digitální  
přístrojová deska, střešní  
okno, přední a zadní stěrač s  
ostřikovači, topení /  
klimatizace, sedadlo  
spolujezdce

## KABINA





# T 4110



**Perkins**

**Diesel Power**

Bezpečnostní kabina (ROPS), sklopný sloupek volantu, digitální přístrojová deska, střešní okno, přední a zadní stěrač s ostříkovači, topení a klimatizace, mechanicky odpružená sedačka, sedadlo spolujezdce, zapsané v TP, 2 hadicové vzduchové brzdy přívěsu, automatická hubice, výškově stavitelný závěs („šplhací“) 5 poloh, tažné zařízení PitonFix, spodní tažná lišta se závěsem K50, tříbodový závěs s rychloháky, vybavenými koulemi CBM kat.II, vnější elektrické ovládání zadního tříbodového závěsu na zadním blatníku, závaží zadních kol 2 x 70 kg, čelní odnímatelné litinové závaží 14 x 40 kg, pracovní světlomety (zadní) 4x, pracovní světlomety (čelní) 4x, výstražný maják oranžové barvy, autorádio se vstupem USB

## TECHNICKÁ DATA

### T4110

#### MOTOR

Výrobce		Perkins
Emisní třída		Stage 3B
Typ		854F-E34TA
Max. výkon	kW/k	83/113
Max. točivý moment	Nm	450
Počet válců		4
Zdvihový objem	l	3,4
Plnění		přepíňovaný s mezichladičem
Vstřikování		Common Rail

#### PŘEVODOVKA

Typ		reverzní 24 / 24
Spojka		suchá dvoukotoúčová
Max. rychlost	km/h	40
Plazivá rychlost	m/h	od 420

#### NÁPRAVY

Uzávěrka diferenciálu zadní		elektrohydraulická
Zapojení pohonu 4x4		elektrohydraulické
Diferenciál přední		samosvorný

#### HYDRAULIKA, ZÁVĚS

Výkon čerpadla	l/min	25+56
Elektronická regulace		standard
Kategorie závěsu		II
Nosnost	kg	4.500
Přídavné hydraulické okruhy		4

#### PTO

Typ		nezávislý
Otáčky	ot/min	540/1.000

#### ROZMĚRY & HMOTNOST

Celková délka	mm	4.610
Celková šířka	mm	1.938
Rozvor	mm	2.400
Celková výška	mm	2.880
Světlná výška	mm	426
Provozní hmotnost	kg	4.060
Dovolená hmotnost	kg	7.000