

Řada K

Plně hydraulické
jednoosé nosiče nářadí
a příslušenství



Made in Germany



Série K 820

► Nasazení

Základní stroj pro zametání a zimní údržbu

K 820 G
4,1 kW

K 820 PRO
4,1 kW

str
4



Série K 1500

► Nasazení

Víceúčelový stroj pro zametání, zimní údržbu a odstraňování plevelů

K 1500 G
4,8 kW

str
5



Série K 2000

► Nasazení

Profesionální stroj pro zametání a zimní údržbu, vhodný na velké plochy

K 2000
6,6 kW
5,0 kW diesel

str
6



Série K 2100

► Nasazení

Profesionální stroj pro zametání a zimní údržbu, vhodný na velké plochy. Také je určen na účinné odstraňování plevelů a péči o umělé trávníky..

K 2100 G
6,6 kW
5,0 kW Diesel

str
7



Nástavby a příslušenství



- sečení a mulčování
- odklizení sněhu
- posyp
- odstranění plevelů
- zametání
- úklid listí

str
8-11



Made in Germany

N-P PROFI
MILEVSKO

N-P PROFI
MILEVSKO
KERSTEN

K-Line K 820

Dva základní modely s hydraulickým vozem

K 820

K 820 PRO

POWERED by
HONDA

Rychloupínací trn nářadí
(Ø 35 mm)



Výškově stavitelná
řídítka



Hydraulické
rychlouspojky



Hydraulický voz



Ovládací páky

Vysoce kvalitní
práškové barvy

Hydraulický pohon
nástaveb

K 820 PRO

Vpřed / vzad do 6 km/h,
plynulá regulace rychlosti
ovládací pákou



Příslušenství (str 8)

- Sady pneu

K-Line K 1500

Víceúčelový komfortní model

K 1500 G

K 1500 G-E Elektrostart

POWERED by
HONDA

3 stupně nastavení sklonu
ovládací konzole



Nastavitelný
sloupek řízení



Vlastní hydraulické systémy
Kersten



Bezúdržbové zubové čerpadlo
s přímým pohonem



Ovládací prvky s
lehkým chodem

Sklopný a odpružený
sloupek řízení

Hydraulický pohon
nástaveb

Rychloupínací trn nářadí
(Ø 35 mm)



Komfortní ovládací panel

- Vpřed / vzad do 6 km/h
- Plynulá regulace otáček
přídavných zařízení
- Zapínání pohonu nástaveb
- Plynulý rozjezd a zastavení

Příslušenství (str 8-9)

- Elektrický startér
- Plynulá regulace otáček
přídavných zařízení
- Parkovací brzda
- Sady pneu

K-Line K 2000

Nejprodávanejší model s širokou paletou možností

K 2000 G

K 2000 G-E elektrostart


K 2000 D diesel

K 2000 D-E diesel, elektrostart

Vpřed / vzad jednou pákou (pouze v kombinaci s elektrickým startérem)




Pákové ovládání pohonu nástaveb



Osa s diferenciálem



Bezúdržbové zubové čerpadlo s přímým pohonem



POWERED by
HONDA

Také dostupný se
vznětovým motorem HATZ
5,0 kW (6,8 PS)



Hydraulický pohon
nástaveb



Travní pneu
16 x 6,5-8

Plynulé nastavení rychlosti
pojezdu a otáček
přídavných zařízení



Příslušenství (str 8-9)

- Elektrický startér
- Pracovní světlomet
- Poziční osvětlení
- Výstražný maják
- Sady pneu

K-Line K 2100

Špičkový model pro profesionální nasazení

K 2100 G

K 2100 G-E elektrostart

K 2100 D diesel

K 2100 D-E diesel, elektrostart

POWERED by
HONDA

Také dostupný se
vznětovým motorem HATZ
5,0 kW (6,8 PS)



Robustní rychloupínací
trn nářadí
(Ø 70 mm)



Vázací body pro
bezpečný transport



3 stupně nastavení
sklonu ovládací konzole



Velká nádrž
hydraulického oleje
10,5 L



Sklopný a
odpružený sloupek
řízení



Travní pneu
16 x 6,5-8



Komfortní ovládací panel

- Vpřed / vzad do 7 km/h
- Std výbava: plynulé nastavení rychlosti pojezdu a otáček přídavných zařízení
- Výkonnější čerpadlo
- Plynulý rozjezd a zastavení






Příslušenství (str 8-9)

- Elektrický startér
- Parkovací brzda
- Pracovní světlomet
- Poziční osvětlení
- Výstražný maják
- Sady pneu

Řada K kola a příslušenství

		K 820	K 1500	K 2000	K 2100
	4.00 - 8 travní	✓	✓	✓	✓
	4.00 - 8 záběrové	✓	✓	✓	✓
	16 x 6.50 - 8 travní	✓	✓	✓	✓
	16 x 6.50 - 8 záběrové	✓	✓	✓	✓
	závaží do kol 13 kg k dispozici pro všechny typy kol	✓	✓	✓	✓
	sněhové řetězy pro 16 x 6.50 - 8			✓	✓
	sněhové řetězy pro 4.00 - 8	✓	✓	✓	✓
	boční přimetací kartáč	✓	✓	✓	✓
	zásobník nečistot	✓	✓	✓	✓
	gumové zástěrky	✓	✓	✓	✓
	vodní skrápění	✓	✓	✓	✓

Řada K Technická data

					
	K 820 G	K 820 PRO	K 1500 G	K 2000	K 2100 G
Motor	Honda 4-Takt- průmyslový motor jen K 820 L	Honda 4-Takt- průmyslový motor	Honda 4-Takt- průmyslový motor	Honda 4-Takt- průmyslový motor Hatz (na přání)	Honda 4-Takt- průmyslový motor Hatz (na přání)
Výkon	4,1 kW (5,5 PS)	4,1 kW (5,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	6,6 kW (9,0 PS) 5,0 kW (6,8 PS)	6,6 kW (9,0 PS) 5,0 kW (6,8 PS)
Palivová nádrž	1,1 l	1,1 l	3,6 l	6 l (5 l)	6 l
El. startér	ne	ne	ano (na přání)	ano (na přání)	ano (na přání)
Pohon:	hydraulický	hydraulický	hydraulický	hydraulický	hydraulický
Pojezdová rychlost plynule regulovatelná vpřed vzad	ne 5 km/h ne	ano 0-6 km/h 0-6 km/h	ano 0-7 km/h 0-7 km/h	ano 0-7 km/h 0-7 km/h	ano 0-7 km/h 0-7 km/h
Otáčení	diferenciál	diferenciál	diferenciál	diferenciál	diferenciál
Parkovací brzda	ne	ne	ano (na přání)	ne	ano (na přání)
Sloupek řízení:					
Přestavitelný Odpružený	ano ne	ano ne	ano ano	ano ne	ano ano
Pohon nářadí: Výkon Plynule regulovatelný	ano 9 l/min ne	ano 9 l/min ne	ano 9 l/min ano (na přání)	ano 12 l/min ano	ano 12 l/min ano
Nádrž oleje	4,5 l	4,5 l	8,5 l	8,5 l	10,5 l
Pohotovostní hmotnost bez nástaveb	80 kg	85 kg	100 kg	95 kg (140 kg)	110 kg (150 kg)



Řada K **přídavná zařízení**

Vždy perfektní řešení



K 820 se zametacím kartáčem, zásobníkem nečistot a bočním přimetacím kartáčem



K 820 PRO s vertikálním rotačním kartáčem



Gumové zástěrky z vysoce kvalitního materiálu

	Zametačí kartáč	Radiální kartáč	Sněhová radlice	Rozmetadlo	Sulky	Přívěs s válečkovým sypačem	Oscilační kartáč na umělý trávník	Pevný kartáč na umělý trávník	Rotační kartáč na umělý trávník	Dvounožová žací lišta	Vertikální kartáč na odstranění plevelů	Tepelný vypalovač trávy a plevelů	
K 820	 Hydraulický pohon, výkyvné uchycení, 2 opěrná kola Ø 100 mm, pákové nastavení výšky se stupnicí, natáčení vlevo / vpravo, kartáče kombinované, zimní, přírubové nebo spirálové konstrukce	 Průměr kartáče 90 cm, hydraulický pohon, polypropylenová vlákna, dvouřadá konstrukce, přestavitelný náklon vlevo / vpravo, nastavení výšky opěrným kolem	 Naklápění vlevo / vpravo mechanické nebo hydraulické (pouze ve spojení s elektrickým startérem), ROBA plastový břit, nastavení výšky bočními plazy	 Objem násypky 70 l, posypová šířka 0,5 m až 4 m plynule nastavitelná, krátký nebo dlouhý rozdrůzovací prst pro vlhký materiál (na přání), krycí plachta (na přání)	 Přívěs Sulky s komfortním sedadlem, pěnová kola 260 x 85 mm	 Mechanicky poháněný válečkový sypač se sedadlem řidiče, 70 cm pracovní záběr, 70 l objem zásobníku	 Oscilační kartáč, 100 cm záběr, hydraulický pohon, plynulé nastavení pracovní výšky	 Pevný zapravovací kartáč, 3-dílný, sklopný, 250 cm záběr, 260 x 85 mm velká opěrná kola	 Speciální pracovní válec na umělý trávník, 100 cm a 125 cm záběr, zásobník nečistot s mířovým čelem a dnem	 ESM dvounožová žací lišta, hydraulický pohon, záběr 90 cm, výška sečení pomocí výškově nastavitelných plazů	 Wildkrautbürste, Ø 40 cm, hydraulisch angetrieben, verstellbar in 2 Ebenen, höhenverstellbarer Spritzschutz	 Wildkrautbrenner, 75 cm und 100 cm Arbeitsbreite	K 820
K 820 Pro	 75 cm, 82 cm a 90 cm záběr, průměr válce 32 cm, na přání zásobník nečistot a boční přimetací kartáč	 ✓	 85 cm a 100 cm záběr, výška štítu 45 cm, přídavné závaží	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 75 cm záběr	K 820 Pro
K 1500	 75 cm, 82 cm a 90 cm záběr, průměr válce 32 cm, na přání zásobník nečistot a boční přimetací kartáč	 ✓	 85 cm a 100 cm záběr, výška štítu 45 cm, přídavné závaží	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 75 cm záběr	K 1500
K 2000	 100 cm a 125 cm záběr, průměr válce 32 cm nebo 45 cm, na přání zásobník nečistot a boční přimetací kartáč	 ✓	 100 cm, 115 cm a 125 cm záběr, výška štítu 45 cm, odpružení, přídavné závaží, hydraulické naklápění	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 100 cm záběr	K 2000
K 2100	 100 cm a 125 cm záběr, průměr válce 32 cm nebo 45 cm, na přání zásobník nečistot a boční přimetací kartáč	 ✓	 100 cm, 115 cm a 125 cm záběr, výška štítu 45 cm, odpružení, přídavné závaží	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 ✓	 100 cm záběr	K 2100

Boční přimetací kartáč horizontálně a vertikálně nastavitelný, mechanický nebo hydraulický pohon. Průměr 40 cm. Sklopný, ochrana proti nárazu.



Plastový zásobník nečistot s lištou s tryskami vodního skrápění



5 l vodní skrápění pro zametačí kartáč



K 2000 s pevným kartáčem na umělý trávník záběr 250 cm



K 2000 s oscilačním kartáčem na umělý trávník

