










Řada *GRISÙ* L

 **55-90 L/MIN**



TECHNICKÁ DATA

MODEL	 cm	 Kg	 L/min	 BAR	 počet	 počet	 počet	 počet
GRISÙ 100 L MU	100	300	55/75	230	10	-	-	03
GRISÙ 100 L MF	100	330	55/75	230	-	18	-	03
GRISÙ 100 L DF	100	380	55/75	300	-	-	27	03
GRISÙ 130 L MU	130	340	55/75	230	14	-	-	03
GRISÙ 130 L MF	130	370	55/75	230	-	24	-	03
GRISÙ 130 L DF	130	420	55/90	300	-	-	36	03
GRISÙ 160 L MU	160	380	55/75	230	16	-	-	04
GRISÙ 160 L MF	160	420	55/75	230	-	32	-	04
GRISÙ 160 L DF	160	480	70/90	300	-	-	42	04



PROFESIONÁLNÍ čelně nesené lesní mulčovače a frézy s **řemenovým pohonem** rotoru pro nosiče s výkonem 55-90 l/min, pro samojízdné stroje s rádiovým řízením a smykem řízené nakladače.

Jsou vybaveny rotorem s těžkými kladivy **MU**, lesnickými kladivy **MF**, a nebo pevnými kladivy **DF**. Vhodné pro sekání a drcení trávy, keřů, dřevní hmoty do \varnothing 10/15 cm a pro kácení a frézování kmenů a pařezů. Přední kapota je **hydraulicky** nastavitelná, což usnadňuje průchodnost terémem. Zesílený dvojitý rám je speciálně navržen tak, aby odolal deformacím v důsledku extrémního zatížení. Stroj je vybaven výškově nastavitelnými skluzy, univerzálním rámem pro připojení k nosiči a **řemenovým pohonem** rotoru.

Standardní výbava:

- Vyztužený dvojitý rám s dodatečným zesílením
- **Řemenový pohon** rotoru (3, nebo 4 řemeny)
- **L MU & L MF**: zubový hydromotor s litinovým pláštěm
- **L DF**: pístový hydromotor
- Certifikovaná válečková ložiska
- Demontovatelné vyztužené boční plazy
- Přídavný ochranný plát řemenového pohonu
- Pojistný ventil
- Rotor s těžkými kladivy **MU**, lesnickými kladivy **MF**, nebo pevnými kladivy **DF**
- Univerzální upínací deska

Na přání:

- Přední mechanický přitlačný rám
- Závěsy pro nosiče nářadí a smykem řízené nakladače
- Pístový hydromotor pro **L MU & L MF**
- Pevná kladiva **DFS** pro **K DF**
- Regulační ventil **VRP160** pro nastavení hydraulického tlaku a průtoku



Lesnické mulčovače a frézy



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
MECHANICKÝ PŘÍTLAČNÝ RÁM



ZÁVĚS PRO SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE



ADAPTÉR PRO ROBOTICKÉ NOSIČE NÁŘADÍ



STANDARDNÍ VÝBAVA

HYDRAULICKÉ OTEVÍRÁNÍ KAPOTY



VENTIL VRP



DF



DFS

