


Řada TIROK LD

 2,7-5,0t



Standard
- těžká kladiva MU

TECHNICKÁ DATA

MODEL	Kg	cm	Kg	L/min	BAR	MU počet
TIROK 60 LD	2700/3500	60	160	30/40	230	10
TIROK 80 LD	3000/4000	80	180	30/45	230	16
TIROK 100 LD	3500/5000	100	200	40/45	230	18



- Port pro kontrolu tlaku ve vratném vedení



- Přímý pohon rotoru



Výměnné plazy



PROFESIONÁLNÍ mulčovače pro minibagry s hmotností od 2,7 do 5 tun.

Jsou určeny pro zvláště náročné práce zahrnující vysékání trávy, keřů do \varnothing 3-4 cm, houštin, náletů atd. Zesílený dvojitý rám s maximální pevností a nízkou hmotností je speciálně navržen pro nasazení na minirypadlech, aby bylo možné co nejlépe využít manévrovací schopnosti nosiče. Stroje jsou standardně vybaveny rotorem s těžkými kladivy MU, na přání je možné dodat rotor s kladivy nebo Y-noži zavěšenými na třmenu.

Standardní výbava:

- Vyztužený dvojitý rám
- **Přímý pohon** rotoru
- Zubový hydromotor s litinovým pláštěm a vnější drenáží (max. protitlak 4 bar)
- Hydraulické vedení délky 1500 mm bez rychlospojek
- Certifikovaná kvalitní ložiska
- Demontovatelné vyztužené boční plazy
- Regulační ventil **VRP160** pro nastavení hydraulického tlaku a průtoku
- Pojistný ventil
- Zesílený opěrný válec \varnothing 135 mm
- Rotor s jednostrannými těžkými kladivy **MU**
- Perforovaná deska pro upínací adaptér **TS**

Na přání:

- Upínací adaptéry pevné nebo plovoucí
- Rychloupínací adaptéry
- Hydraulický rotátor

Mulčovací hlavy




PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

ZAKÁZKOVÝ ADAPTÉR
PEVNÝ



UNIVERZÁLNÍ ADAPTÉR
PLOVOUCÍ



STANDARDNÍ VÝBAVA

PŘÍPRAVA PRO ADAPTÉR
TS



ZAKÁZKOVÝ ADAPTÉR
PLOVOUCÍ



VENTIL VRP



NAVAŘOVACÍ DESKY PRO
RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉMY

