


Řada TIROK TWIN G

 **3,0-5,0t**



TIROK TWIN G MU



TIROK TWIN G MF



MF



• Výměnné plazy



• Řemenový pohon rotoru

TECHNICKÁ DATA

MODEL	Kg	cm	Kg	L/min	BAR	MU počet	MF počet	počet
TWIN 85 G MU	3000/5000	85	200	50/80	230	16	-	02
TWIN 85 G MF	3000/5000	85	230	50/80	230	-	14	02



• Port pro kontrolu tlaku ve vratném vedení



• Centrální mazání



PROFESIONÁLNÍ lesní frézy s **řemenovým pohonem** rotoru pro bagry s hmotností **od 3 do 5 tun.**

TIROK TWIN G MU / MF pro rekultivaci a údržbu ploch - pro keře a dřeviny do průměru 7-8 cm. Frézy bez opěrného válce pro přímé drcení materiálu s **oboustranně výklopnou kapotou.**

Zesílený dvojitý rám s výtuhami s maximální pevností je speciálně navržen pro náročné nasazení při těžbě dřeva a rekultivaci. Stroje jsou standardně vybaveny rotorem s těžkými kladivý **MU**, nebo s lesnickými kladivý **MF**.

Standardní výbava:

- Vyztužený dvojitý rám s dodatečným zesílením
- **Řemenový pohon** rotoru (2 řemeny)
- Zubový hydromotor s litinovým pláštěm a vnější drenáží (max. protitlak 4 bar)
- Hydraulické hadice délky 2000 mm bez rychlospojek
- Certifikovaná válečková ložiska, vodotěsné uložení rotoru
- Demontovatelné nastavitelné vyztužené boční plazy
- Regulační **ventil VRP160** pro nastavení hydraulického tlaku a průtoku
- Pojistný ventil
- Rotor s jednostrannými kladivý **MU**, nebo lesnickými kladivý **MF**
- Perforovaná deska pro upínací adaptér (**TS**)
- Oboustranně mechanicky **výklopná kapota**

Na přání:

- Upínací adaptéry pevné nebo plovoucí
- Rychloupínací adaptéry
- Pistový hydromotor (max. protitlak 2 bar)



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

ZAKÁZKOVÝ ADAPTÉR
PEVNÝ



STANDARDNÍ VÝBAVA

PŘÍPRAVA PRO ADAPTÉR
TS



NAVAŘOVACÍ DESKY PRO
RYCHLOUPÍNAČÍ SYSTÉMY



VENTIL VRP



PÍSTOVÝ HYDROMOTOR

