

Řada TIROK TWIN L

4,0-10,0t



TIROK TWIN L MU



TIROK TWIN L MF



MF



• Řemenový pohon rotoru



• Výměnné plazy



• Port pro kontrolu tlaku ve vratném vedení

Centrální mazání •



TECHNICKÁ DATA

MODEL	Kg	cm	Kg	L/min	BAR	MU počet	MF počet	počet
TWIN 80 L MU	4000/6000	85	290	50/80	230	16	-	02
TWIN 80 L MF	5000/8000	85	330	50/80	230	-	16	03
TWIN 100 L MU	5000/9000	100	330	50/80	230	18	-	02
TWIN 100 L MF	6000/10000	100	390	50/80	230	-	18	03



PROFESIONÁLNÍ lesní frézy s **řemenovým pohonem** rotoru pro bagry s hmotností **od 4 do 10 tun**.

TIROK TWIN L MU/MF pro rekultivaci a údržbu ploch - pro keře a dřeviny do průměru 15 cm. Frézy bez opěrného válce pro přímé drcení materiálu s **oboustranně výklopnou kapotou**.

Zesílený dvojitý rám s výtuhami s maximální pevností je speciálně navržen pro náročné nasazení při těžbě dřeva a rekultivaci. Stroje jsou standardně vybaveny rotorem s těžkými kladivy **MU**, nebo s lesnickými kladivy **MF**.

Standardní výbava:

- Vyztužený dvojitý rám s dodatečným zesílením
- **Řemenový pohon** rotoru se 2 (MU), nebo 3 (MF) řemeny
- Zubový hydromotor s litinovým pláštěm a vnější drenáží (max. protitlak 4 bar)
- Hydraulické vedení délky 2000 mm bez rychlospojek
- Certifikovaná válečková ložiska, vodotěsné uložení rotoru
- Demontovatelné nastavitelné vyztužené boční plazy
- Regulační **ventil VRP160** pro nastavení hydraulického tlaku a průtoku
- Pojistný ventil
- Rotor s jednostrannými kladivy **MU**, nebo lesnickými kladivy **MF**
- Perforovaná deska pro upínací adaptér (TS)
- Oboustranně mechanicky **výklopná kapota**

Na přání:

- Upínací adaptéry pevné nebo plovoucí
- Rychloupínací adaptéry
- Hydraulický rotátor
- Závěsy pro nosiče nářadí a smykem řízené nakladače
- Pistový hydromotor (max. protitlak 2 bar)



PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

ZAKÁZKOVÝ ADAPTÉR
PEVNÝ



STANDARDNÍ VÝBAVA


PŘÍPRAVA PRO ADAPTÉR
TS



NAVAŘOVACÍ DESKY PRO
RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉMY



VENTIL VRP



PÍSTOVÝ HYDROMOTOR

