










Řada TIROK TWIN P

 7,0-16,0t



TECHNICKÁ DATA									
MODEL	 Kg	 cm	 Kg	 L/min	 BAR	 MU počet	 MF počet	 DF počet	 počet
TWIN 100 P MU	7000/10000	100	460	70/80	230	10	-	-	03
TWIN 100 P MF	7000/10000	100	490	70/80	230	-	18	-	03
TWIN 100 P DF	8000/13000	100	560	55/90	300	-	-	27	04
TWIN 130 P MU	9000/16000	130	490	70/80	230	14	-	-	03
TWIN 130 P MF	10000/16000	130	520	70/80	230	-	26	-	03
TWIN 130 P DF	10000/16000	130	600	55/90	300	-	-	36	04



Port pro kontrolu tlaku ve vratném vedení •



PROFESIONÁLNÍ lesní frézy s **řemenovým pohonem** rotoru pro bagry s hmotností od 7 do 16 tun.

TIROK TWIN P MU/MF pro rekultivaci a údržbu ploch - pro keře a dřeviny do průměru 18 cm.

TIROK TWIN P DF s pevnými kladivý pro drcení jakékoliv dřevní hmoty.

Frézy bez opěrného válce pro přímé drcení materiálu s **oboustranně výklopnou kapotou**.

Zesílený dvojitý rám s výtuhami s maximální pevností je speciálně navržen pro náročné nasazení při těžbě dřeva a rekultivaci. Stroje jsou standardně vybaveny rotorem s těžkými kladivý **MU**, lesnickými kladivý **MF**, nebo pevnými kladivý **DF**.

Standardní výbava:

- Vyztužený dvojitý rám s dodatečným zesílením
- **Řemenový pohon** rotoru se 3 (**MU**, **MF**), nebo 4 řemeny (**DF**)
- **P MU & P MF:** zubový hydromotor s litinovým pláštěm a vnější drenáží (max. protitlak 4 bar)
- **P DF:** pístový hydromotor (max. protitlak 2 bar)
- Hydraulické vedení délky 2000 mm bez rychlospojek
- Certifikovaná dvouřadá válečková ložiska
- Demontovatelné vyztužené boční plazy
- Přídavný ochranný plát řemenového pohonu
- Regulační ventil **VRP300** pro nastavení hydraulického tlaku a průtoku
- Pojistný ventil
- Rotor s těžkými kladivý **MU**, lesnickými kladivý **MF**, nebo pevnými kladivý **DF**
- Perforovaná deska pro upínací adaptér **TS**
- Oboustranně mechanicky **výklopná kapota**

Na přání:

- Upínací adaptéry pevné nebo plovoucí
- Rychloupínací adaptéry
- Hydraulický rotátor
- Pístový hydromotor pro **K MU & K MF**
- Pevná kladiva **DFS** pro **K DF**
- **Hydraulicky** výklopná kapota





PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

**ZAKÁZKOVÝ ADAPTÉR
PEVNÝ**



STANDARDNÍ VÝBAVA

**PŘÍPRAVA PRO ADAPTÉR
TS**



**NAVAŘOVACÍ DESKY PRO
RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉMY**




VENTIL VRP



**HYDRAULICKÉ VYKLÁPĚNÍ
KAPOTY**



DF



DFS

